



BURCAM





1/2 cv

101128H

POMPE SUBMERSIBLE POUR PUITS PROFOND

Pompe jusqu'à 3370 LPH Refoulement maximal de 68,5 mètres

3 FILS + MISE À TERRE / 230V 9 ÉTAGES

| CAPACITÉ DE LA POMPE | | | |
|--|---|--------------------------|-----------|
| TÊTE | | LPH (| SPH US |
| 225' | 68,5m | 1380 | 365 |
| 200' | 61,0m | 1990 | 525 |
| 180' | 55,0m | 2250 | 595 |
| 160' | 49,0m | 2500 | 660 |
| 140' | 43,0m | 2725 | 720 |
| 120' | 36,5m | 2970 | 785 |
| 100' | 30,5m | 3180 | 840 |
| 80' | 24,5m | 3370 | 890 |
| Pertes dues à la friction non incluses | | | |
| Plage d'efficacité | | | |
| Interrupteur à pression Profo réglé à : | | | ofondeur: |
| 20/40 | LBS/PO ² LBS/PO ² | 73' - 123' 50' - 100' | |

- Fabriquée en acier inoxydable 316 non corrosif
- Impulseurs et diffuseurs en acier inoxydable usinés avec précision

BURCAM

- Tête de pompe interchangeable (standard NEMA)
- Arbre de moteur hexagonal en acier inoxydable

Recommandée pour la maison, le chalet et la ferme pour une installation dans un puits profond de 4" et plus de diamètre.

Boîte de contrôle incluse.

