

105109H

3/4 CV

**POMPE SUBMERSIBLE
POUR Puits PROFOND**

Pompe jusqu'à 2195 LPH
Refoulement maximal
de 106,5 mètres

**3 FILS + MISE À TERRE / 230V
13 ÉTAGES**

**7
GPM**

CAPACITÉ DE LA POMPE

TÊTE	LPH	GPH US
350'	106,5m	680
325'	99,0m	1040
300'	91,0m	1325
275'	84,0m	1475
250'	76,0m	1630
225'	68,5m	1780
200'	61,0m	1895
180'	55,0m	1950
160'	49,0m	2005
140'	43,0m	2080
120'	36,5m	2120
100'	30,5m	2160
80'	24,5m	2195

Pertes dues à la friction non incluses

Plage d'efficacité

Interrupteur à pression réglé à :	Profondeur :
20/40 LBS/PO ²	85' - 205'
30/50 LBS/PO ²	62' - 182'



- Fabriquée en acier inoxydable 304 non corrosif
- Impulseurs et diffuseurs en Noryl usinés avec précision
- Tête de pompe interchangeable (standard NEMA)
- Boîtier et arbre de moteur en acier inoxydable

Recommandée pour la maison, le chalet et la ferme pour une installation dans un puits profond de 4" et plus de diamètre.

Ensemble sub-pack.



Approvisionnement d'eau
SYSTÈME DE POMPAGE

www.burcam.com

