



**7
GPM**



105182H

1.5 HP

**POMPE SUBMERSIBLE
POUR Puits PROFOND**

**Pompe jusqu'à 2160 LPH
Refoulement maximal
de 167,5 mètres**

**2 FILS + MISE À TERRE / 230V
22 ÉTAGES**

CAPACITÉ DE LA POMPE

TÊTE	LPH	GPH US
550' 167,5m	910	240
500' 152,5m	1175	310
450' 137,0m	1400	370
400' 122,0m	1570	415
350' 106,5m	1665	440
325' 99,0m	1740	460
300' 91,0m	1835	485
275' 84,0m	1910	505
250' 76,0m	1970	520
225' 68,5m	2025	535
200' 61,0m	2080	550
180' 55,0m	2120	560
160' 49,0m	2160	570

Pertes dues à la friction non incluses

Plage d'efficacité

Interrupteur à pression réglé à :	Profondeur :
20/40 LBS/PO ²	153' - 373'
30/50 LBS/PO ²	130' - 350'

- Fabriquée en acier inoxydable 304 non corrosif
- Impulseurs et diffuseurs en Noryl usinés avec précision
- Tête de pompe interchangeable (standard NEMA)
- Boîtier et arbre de moteur en acier inoxydable

Recommandée pour la maison, le chalet et la ferme pour une installation dans un puits profond de 4'' et plus de diamètre.

