

105209H

3/4 CV

**POMPE SUBMERSIBLE  
POUR Puits PROFOND**

Pompe jusqu'à 2195 LPH  
Refoulement maximal  
de 106,5 mètres

**2 FILS + MISE À TERRE / 230V  
13 ÉTAGES**



**7  
GPM**

**CAPACITÉ DE LA POMPE**

	TÊTE	LPH	GPH US
350'	106,5m	680	180
325'	99,0m	1040	275
300'	91,0m	1325	350
275'	84,0m	1475	390
250'	76,0m	1630	430
225'	68,5m	1780	470
200'	61,0m	1895	500
180'	55,0m	1950	515
160'	49,0m	2005	530
140'	43,0m	2080	550
120'	36,5m	2120	560
100'	30,5m	2160	570
80'	24,5m	2195	580

Pertes dues à la friction non incluses

**Plage d'efficacité**

Interrupteur à pression réglé à :	Profondeur :
20/40 LBS/PO <sup>2</sup>	85' - 205'
30/50 LBS/PO <sup>2</sup>	62' - 182'



- Fabriquée en acier inoxydable 304 non corrosif
- Impulseurs et diffuseurs en Noryl usinés avec précision
- Tête de pompe interchangeable (standard NEMA)
- Boîtier et arbre de moteur en acier inoxydable

**Recommandée pour la maison, le chalet et la ferme pour une installation dans un puits profond de 4" et plus de diamètre.**

**Ensemble sub-pack.**



Approvisionnement d'eau  
SYSTÈME DE POMPAGE

[www.burcam.com](http://www.burcam.com)

