

Boîtier de pompe et éjecteur en Noryl pour prévenir la contamination par la corrosion.





- Aspiration et décharge de 1"

506732P

Pompe jusqu'à:

3/4 HP

POMPE À JET CONVERTIBLE EN NORYL AVEC CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE

> Puits de surface Puits profond 3025 LPH 2550 LPH

Aspiration verticale: 7,5 mètres 24,5 mètres

Pompe à jet de puits profond à la pointe de la technologie



Pompe à jet convertible munie d'un contrôle électronique

CAPACITÉ DE LA POMPE

ÉLÉVATION **LPH US GPH** Opération de puits profond 80' 24,5m 475 125 70' 21.0m 750 200 9,0m 2550 675 30' Opération de puits de surface 25' 7,5m 1135 300 1,5m 3025 800

Le contrôle électronique PRÉVIENT le fonctionnement à sec

Pertes dues à la friction non incluses

et offre également d'autres fonctionnalités

DESCRIPTION

- Nul besoin d'interrupteur à pression et de réservoir sous pression.
- · Boîtier de pompe en Noryl.
- Moteur 115V (9.0A), fermé et refroidi par un ventilateur.
- Arbre du moteur en acier inoxydable sur roulement à billes.
- · Condensateur à fonction continue.
- · Sceau mécanique en acier inoxydable.

FONCTIONNEMENT

- Le contrôle électronique démarre la pompe dès qu'un robinet est ouvert.
- Lorsque tous les robinets sont fermés, le contrôle électronique arrête la pompe.



