



401447

1 HP

COMPLETE GRINDER PUMP KIT

Pumps up to 3100 US GPH
Maximum Head of 40 Feet

24" x 24" BASIN
(Overall dimension : 24 1/8" x 24 1/8")



PUMP CAPACITY

HEAD	LPH	US GPH
40' 12,0m	450	120
30' 9,0m	4165	1100
20' 6,0m	7570	2000
10' 3,0m	10600	2800
5' 1,5m	11735	3100

Friction loss in pipe not included



Basin

- Heavy duty polyethylene
- 4" external inlet hub
- 3" side vent
- Neoprene gasket tape for perfect seal of lid
- Pump opening recessed down in to protect lid and bolts during masonry work
- Top and bottom anti float collars

Pump

- High head
- Discharge adaptor of 2"
- Oil-cooled motor
- Prevent maintenance and clogged pipes
- 20A Breaker required
- New technology for sewage application, to grind solids



Water out
PUMP SYSTEM

www.burcam.com



1 CV

**SYSTÈME DE POMPE
BROYEUSE POUR ÉGOUT****Pompe jusqu'à 11735 LPH**
Refoulement maximal
de 12,0 mètres**24" x 24" BASSIN**
(Dimension globale : 24 1/8" x 24 1/8")**CAPACITÉ DE LA POMPE**

TÊTE	LPH	GPH	US
40' 12,0m	450	120	
30' 9,0m	4165	1100	
20' 6,0m	7570	2000	
10' 3,0m	10600	2800	
5' 1,5m	11735	3100	

Pertes dues à la friction non incluses.

**Bassin**

- Robuste bassin en polyéthylène
- Accouplement d'entrée externe de 4"
- Ventilation latérale de 3"
- Ruban de Néoprène pour un scellement positif du couvercle
- Ouverture d'accès à la pompe en retrait pour protéger le couvercle et les boulons lors de la maçonnerie
- Collier inférieur et supérieur anti-flottement

Pompe

- Refoulement élevé
- Adaptateur de décharge de 2"
- Moteur refroidi à l'huile
- Préviens l'entretien et l'obstruction des tuyaux
- Disjoncteur 20A requis
- Nouvelle technologie de déchiquetage pour application d'égout pour éliminer les solides

**Évacuation d'eau**
SYSTÈME DE POMPAGEwww.burcam.com