



506727P

3/4 HP

NORYL CONVERTIBLE JET PUMP SYSTEM



	Shallow Well	Deep Well
Pumps up to :	800 US GPH	675 US GPH
Maximum vertical suction lift :	25 Feet	80 Feet



PUMP CAPACITY

LIFT		LPH	US GPH
Deep Well Operation			
80'	24,5m	475	125
70'	21,0m	750	200
30'	9,0m	2550	675
Shallow Well Operation			
25'	7,5m	1135	300
5'	1,5m	3025	800

Friction loss in pipe not included

- 1 1/4" suction
- 1" discharge




Recommended for
home, cottage and
farm applications

- Totally enclosed fan-cooled motor 115/230V, 60Hz, bearing to bearing stainless steel motor shaft, with automatic thermal and overload protection, and full-time run capacitor
- Stainless steel mechanical seal
- Easy to prime large pump body

Noryl pump body and ejector to prevent rust contamination.

- 7 US gallon steel air pressure tank
- No water-air contact
- No water-tank contact



Water in
PUMP SYSTEM

www.burcam.com





	Puits de surface	Puits profond
Pompe jusqu'à :	3025 LPH	2550 LPH
Aspiration verticale maximale :	7,5 mètres	24,5 mètres



CAPACITÉ DE LA POMPE

ÉLÉVATION	LPH	US GPH
Opération de puits profond		
80' 24,5m	475	125
70' 21,0m	750	200
30' 9,0m	2550	675
Opération de puits de surface		
25' 7,5m	1135	300
5' 1,5m	3025	800

Pertes dues à la friction non incluses

- Aspiration de 1 1/4"
- Décharge de 1"



Recommandée pour
la maison, le chalet
et la ferme

- Moteur 115/230V, 60Hz, fermé et refroidi par un ventilateur. Arbre du moteur en acier inoxydable sur roulements à billes avec protection thermique et de surcharge automatique et condensateur à fonction continue
- Sceau mécanique en acier inoxydable
- Boîtier de grande capacité facile à amorcer

Boîtier de pompe et éjecteur en Noryl pour prévenir la contamination par la corrosion.

- Réservoir à air captif en acier de 25L
- Aucun contact de l'eau avec air
- Aucun contact de l'eau avec le réservoir

