



106146Z

1 HP

DEEP WELL SUBMERSIBLE PUMP

Pumps up to 900 US GPH
Maximum Head of 200 Feet

A new Burcam innovation that is easy to install and to use



10
GPM

Ideal for a new installation or as a replacement pump

6 STAGES / 115V
ALL-IN-ONE PUMP
AND MOTOR

Recommended tank size: 80 liter
Burcam model 600545B

PUMP CAPACITY

HEAD		LPH	US GPH
200'	61,0m	1135	300
170'	52,0m	1700	450
130'	39,5m	2385	630
90'	27,5m	2950	780
50'	15,0m	3400	900

Friction loss in pipe not included

Best efficiency

Pressure switch set to :	Depth :
20/40 PSI	50' - 120'
30/50 PSI	20' - 90'



- Factory assembled system includes pump, strainer sleeve with base and top caps, and discharge connector pipe

Ideal for lakes, rivers and water wells which are 6" and larger in diameter.



Water in
PUMP SYSTEM

www.burcam.com



**POMPE SUBMERSIBLE
POUR Puits PROFOND**

Pompe jusqu'à 3400 LPH
Refoulement maximal
de 61,0 mètres

Une nouvelle innovation
de Burcam, facile à
installer et à utiliser



**10
GPM**

**Idéal pour une nouvelle installation
ou une pompe de remplacement**

**6 ÉTAGES / 115V
Combinaison moteur/pompe
en un boîtier**

**Réservoir recommandé 80 litres,
modèle Burcam 600545B**

CAPACITÉ DE LA POMPE

TÊTE	LPH	GPH US
200' 61,0m	1135	300
170' 52,0m	1700	450
130' 39,5m	2385	630
90' 27,5m	2950	780
50' 15,0m	3400	900

Pertes dues à la friction non incluses

Plage d'efficacité

Interrupteur à pression réglé à :	Profondeur :
20/40 PSI	50' - 120'
30/50 PSI	20' - 90'



- Système assemblé en usine incluant
la pompe, le tube de filtration avec
les couvercles de la base et du dessus,
et le tuyau de branchement de la décharge

**Idéale pour les lacs, les rivières et
les puits de 6" et plus de diamètre.**

