



506728P

3/4 HP

NORYL CONVERTIBLE JET PUMP SYSTEM



| | | |
|---------------------------------|--------------|------------|
| | Shallow Well | Deep Well |
| Pumps up to : | 800 US GPH | 675 US GPH |
| Maximum vertical suction lift : | 25 Feet | 80 Feet |



PUMP CAPACITY

| LIFT | | LPH | US GPH |
|------------------------|-------|------|--------|
| Deep Well Operation | | | |
| 80' | 24,5m | 475 | 125 |
| 70' | 21,0m | 750 | 200 |
| 30' | 9,0m | 2550 | 675 |
| Shallow Well Operation | | | |
| 25' | 7,5m | 1135 | 300 |
| 5' | 1,5m | 3025 | 800 |

Friction loss in pipe not included

- 1 1/4" suction
- 1" discharge



Recommended for
home, cottage and
farm applications

- Totally enclosed fan-cooled motor 115/230V, 60Hz, bearing to bearing stainless steel motor shaft, with automatic thermal and overload protection, and full-time run capacitor
- Stainless steel mechanical seal
- Easy to prime large pump body

Noryl pump body and ejector to prevent rust contamination.

- 16 US gallon steel air pressure tank
- No water-air contact
- No water-tank contact



Water in
PUMP SYSTEM

www.burcam.com





| | Puits de surface | Puits profond |
|---------------------------------|------------------|---------------|
| Pompe jusqu'à : | 3025 LPH | 2550 LPH |
| Aspiration verticale maximale : | 7,5 mètres | 24,5 mètres |

CAPACITÉ DE LA POMPE

| ÉLÉVATION | LPH | US GPH |
|-------------------------------|------|--------|
| Opération de puits profond | | |
| 80' 24,5m | 475 | 125 |
| 70' 21,0m | 750 | 200 |
| 30' 9,0m | 2550 | 675 |
| Opération de puits de surface | | |
| 25' 7,5m | 1135 | 300 |
| 5' 1,5m | 3025 | 800 |

Pertes dues à la friction non incluses

- Aspiration de 1 1/4"
- Décharge de 1"



Recommandée pour
la maison, le chalet
et la ferme

- Moteur 115/230V, 60Hz, fermé et refroidi par un ventilateur. Arbre du moteur en acier inoxydable sur roulements à billes avec protection thermique et de surcharge automatique et condensateur à fonction continue
- Sceau mécanique en acier inoxydable
- Boîtier de grande capacité facile à amorcer

Boîtier de pompe et éjecteur en Noryl pour prévenir la contamination par la corrosion.

- Réservoir à air captif en acier de 60L
- Aucun contact de l'eau avec air
- Aucun contact de l'eau avec le réservoir

