



401445

1/2 HP

COMPLETE SEWAGE KIT

Pumps up to 4500 US GPH
Maximum Head of 15 Feet



24" x 24" BASIN
(Overall dimension : 24 1/8" x 24 1/8")

PUMP CAPACITY

HEAD		LPH	US GPH
15'	4,5m	2725	720
10'	3,0m	11800	3120
5'	1,5m	17000	4500

Friction loss in pipe not included



Basin

- Heavy duty polyethylene
- 4" external inlet hub
- 3" side vent
- Neoprene gasket tape for perfect seal of lid
- Pump opening recessed down in to protect lid and bolts during masonry work
- Top and bottom anti float collars

Pump

- Made of rugged cast iron
- Discharge of 2"
- Water-cooled motor
- 2" solids handling capabilities
- Replaces sewage pumps and designed for a permanent installation in a sewage basin
- Automatic ON-OFF operation with piggyback tethered float switch
- 8' electrical cords



Water out
PUMP SYSTEM

www.burcam.com



**SYSTÈME D'ÉGOUT
COMPLET**

Pompe jusqu'à 17000 LPH
Refoulement maximal
de 4,5 mètres



24" x 24" BASSIN
(Dimension globale : 24 1/8" x 24 1/8")

CAPACITÉ DE LA POMPE

TÊTE	LPH	GPH	US
15' 4,5m	2725	720	
10' 3,0m	11800	3120	
5' 1,5m	17000	4500	

Pertes dues à la friction non incluses

**Bassin**

- Robuste bassin en polyéthylène
- Accouplement d'entrée externe de 4"
- Ventilation latérale de 3"
- Ruban de Néoprène pour un scellement positif du couvercle
- Ouverture d'accès à la pompe en retrait pour protéger le couvercle et les boulons lors de la maçonnerie
- Collier inférieur et supérieur anti-flottement

Pompe

- Fabriqué de fonte robuste
- Décharge de 2"
- Moteur refroidi à l'huile
- Accepte les solides jusqu'à 2"
- Remplace les pompes d'égout et est conçu pour une installation permanente dans un bassin d'égout
- Fonctionnement Départ-Arrêt automatique avec flotte mécanique à branchement successif
- Câbles électriques de 2.4m



Évacuation d'eau
SYSTÈME DE POMPAGE

